

PH PLUS

Convecteur numérique programmable

Caractéristiques techniques

- Optimiseur de contrôle électronique ETCO pour la gestion des courants électriques.
- Écran permettant de visualiser l'horloge, la température ambiante ou de consigne, la programmation et d'autres informations.
- Programmation quotidienne et hebdomadaire jusqu'à 48 opérations par jour. Pour chacun d'eux, il est possible d'attribuer l'un des trois niveaux de température : Confort, Éco et Antigel.
- Trois niveaux de température sélectionnables : Confort, Éco et Antigel.
- Fonction de détection « fenêtres ouvertes ».
- Fonction de contrôle d'allumage adaptable « Adaptive Start ».
- Thermostat numérique à haute sensibilité $\pm 0,1^{\circ}\text{C}$.
- Fonction de verrouillage du clavier.
- Interrupteur marche/arrêt.
- Résistance blindée et à ailettes.
- Limiteur de température de sécurité.
- Degré de protection IP2X.
- Structure en acier avec finition époxy RAL 9010.
- La puissance varie de 750 à 2 000 W.
- Fourni avec un câble et une prise pour le branchement électrique.
- Matériel de fixation au mur inclus.



MODÈLE		PH-075 PLUS	PH-125 PLUS	PH-150 PLUS	PH-200 PLUS
Puissance	W	750	1250	1500	2000
Tension		220-240 V~	220-240 V~	220-240 V~	220-240 V~
Fréquence	Hz	50	50	50	50
Isolement		Classe I	Classe I	Classe I	Classe I
Mesures*	cm	41x41x8	56x41x8	63x41x8	78x41x8
Poids net	kg	4	5,5	6	7
Poids emballé	kg	5	6,5	7	8,5
EAN13		8432336603402	8432336603426	8432336603440	8432336603464

*Séparation de la paroi 2,5 cm